



承認図

15 ' TFTモニター (10)
LCD-A156AW



仕様書

15 ' TFTモニター (10)
LCD-A156AW

パネルタイプ	15型TFTカラー液晶	
表示面積(H)×(V)	304.1×228.1mm	
最大表示解像度	1024×768	
画素ピッチ(H)×(V)	0.297×0.297mm	
表示色	1677万色	
視野角度	上下: 160° 左右: 160°	
最大輝度	250cd/m ²	
コントラスト比	600:01:00	
応答速度	8ms	
映像入力	アナログRGB D-sub15pin(セパレート同期信号)	
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック ø3.5
	スピーカー	1W+1W(ステレオ)
	ヘッドホン	
	端子	ステレオミニジャック ø3.5
各種調整機能	自動調整、スピーカ調整、OSDロック、画面モード、ECOモード(省電力目安表示)、輝度、コントラスト、画面サイズ、画面微調整、水平位置、垂直位置、色温度(sRGB、6500K、7200K、9300K、ユーザー)、スムージング、メニュー垂直位置、メニュー水平位置、メニュー表示時間、メニュー透過、画面表示、節電モード、言語(日本語、英語)、リセット	
定格電圧	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)	
消費電力	最大時	27W
	通常使用時	15.7W
	※弊社実測値	
	待機時	1W
パワーマネージメント	VESA DPM互換	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
外形寸法(W×D×H) ()はスタンドなしの場合	339×178×340mm (339×64×292mm)	
質量 ()はスタンドなしの場合	3.1kg (2.9kg)	
梱包状態の寸法 / 質量	410×182×425mm / 4.6kg	
チルト角	上: 20° 下: 5°	
スイベル角	なし	
筐体色	ホワイト・ブラック	
VESAマウントインターフェイス規格(VESA FPM/PMI、FDMI)対応	○(75mmピッチ) 取付位置の詳細は、外形寸法図をご覧ください。	
盗難防止用ホール	○	
保護フィルター	材質	硬化ガラス
仕様 (-Pモデルのみ)	厚さ	2mm
	表面処理	ARコート(両面)
	透過率	96%
	反射率	1.50%
	表面硬度	9H
	ガラス強度	227gの鉄球を80cmから落下させ、外観と形状に異常がない
各種規格	VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(2007年度版)、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、UL	
グリーン購入法基準	適合	
使用温度範囲(°C)	動作時: 0~+40、収納時: -20~+60	
使用湿度範囲(%)	20~80(結露なきこと)	

解像度および周波数	対応パソコン	表示モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #FFD700; padding: 5px;">PC-9800シリーズ</div> <div style="background-color: #ADD8E6; padding: 5px;">Windows 搭載 パソコン</div> </div> <div style="background-color: #FFA500; padding: 5px; margin-top: 10px;">Apple Macintosh シリーズ</div>		640 × 400	24.8
		720 × 400	31.5	70.1
			31.5	59.9
		640 × 480	37.9	72.8
			37.5	75
		800 × 600	35.2	56.3
			37.9	60.3
			48.1	72.2
			46.9	75
			48.4	60
		1024 × 768	56.5	70.1
			60	75
	640 × 480	35	66.7	
	832 × 624	49.7	74.5	
	1024 × 768	60.2	74.9	

※PCからの信号は全てノンインタレースであること。

※Apple Macintoshシリーズでご使用の場合は、別途市販のMacintosh用接続変換コネクタが必要になる場合があります。

※表示解像度、表示色数は接続するグラフィックボードによって異なります。

※コンボジットシンク及びシンクオングリーンには対応していません。

※1024 × 768未満の解像度の場合は、拡大表示します。

外形寸法図

