



承認図

17' TFTモニター(E)
S1701-ST



仕様書

17' TFTモニター(E)
S1701-ST

商品概要

本機は、通話録音装置VR-700/VR-700Pに接続して使用する、モニタです。

主な仕様

サイズ	43cm(17.0)型(可視域対角43.2cm)
液晶パネル方式	TN
視野角	水平178° / 垂直178° (コントラスト比5:1時)
輝度/コントラスト比	300cd/m ² /1000:1
応答速度(黒→白→黒)	5ms
推奨最大解像度	1280×1024
標準表示面積(横×縦)	337.9×270.3mm
画素ピッチ	0.264×0.264mm
最大表示色	1677万色:8bit対応(10億6433万色中)
ドットクロック(最大)	デジタル:108MHz、アナログ:135MHz
走査周波数(水平/垂直)	デジタル:31~64kHz/59~61kHz(VGA Text時:69~71Hz) アナログ:24.8~80kHz/50~75Hz
入力端子	デジタル:DVI-D 24ピン×1 ・アナログ:D-Sub 15ピン(ミニ)×1
同期信号/プラグ&プレイ	セパレート/VESA DDC 2B
スタンド機構	チルト:上30° / 下5°
フリーマウント用穴ピッチ()	100mm×100mm
スピーカー	300mW+300mW
電源	AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz
消費電力(節電時)	38W(1W以下:1系統入力時、スピーカー非接続時)
外観寸法	標準使用時本体(スタンド部含む)363×382×188mm
(幅×高さ×奥行)	モニター部363×300×59mm
質量(モニター部)	約4.7kg(約3.9kg)
自動輝度調整機能	BrightRegulator機能
画面表示モード選択	FineContrast(Text、sRGB、Custom)※4
各種調整機能 自動調整機	セルフアジャスト
安全規格	TCO'03、PCグリーンラベル(2006年度版)、国際エネルギースタープログラム、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、電気用品安全法、RoHS、J-Mossグリーンマーク

添付品

2芯アダプタ付電源コード.....	1本
モニターケーブル(アナログ).....	1本
モニターケーブル(デジタル)	1本
オーディオケーブル	1本
ユーティリティディスク.....	1枚
アーム取付用ネジ(4本)	1式
電源コード.....	1本
取扱説明書.....	1冊
保証書.....	1冊
PCリサイクルマーク請求はがき	1枚

外観図

