



フルデジタル留守番電話

リモートホン

AT-D300

技術基準適合認定品 T A03-0742JP

コンパクト、簡単操作

用件録音・応答専用、**らくらく使える機能を凝縮。**



用件録音・応答専用ニューベーシック 高音質。機能設定は音声案内で安心。

フルデジタル留守番電話

リモートホン AT-D300

技術基準適合認定品 A03-0742JP

デジタル録音でクリアな音質 メンテナンスも安心!

- 応答録音、用件録音はデジタル録音により、クリアな音質です。またフラッシュメモリの採用により停電になっても録音内容が消えることはありません。
- 応答メッセージは、内蔵フラッシュメモリに録音できる2種類と固定メッセージ2種類があります。録音は内蔵マイク、又はテープレコーダから最大5分間できます。
- 固定メッセージは、「用件録音」と「応答専用」の2種類があり応答モードの設定により自動選択されます。

応答・録音

- 用件録音は、内蔵フラッシュメモリに最大約30分間又は、総録音件数80件まで録音できます。

※内蔵フラッシュメモリは、応答メッセージのメモリも共有していますので応答メッセージの録音時間は差し引かれます。

応答専用

- 用件録音を必要としない時は、応答モードの選択により、「応答専用」の案内が流せます。

外出先からリモコン再生

- 外出先からリモコン操作で、録音内容が聞き出せます。
- リモコン再生中に「リピート・バック・頭出し・スキップ」ができます。

録音曜日・時刻を 合成音で拡声

- 用件録音ごとに、曜日と録音開始時刻を記録し、再生時に「○曜日午前(午後)○時○分です」と音声でお知らせします。

その他の便利機能

- 留守解除時刻を音声でお知らせすることができます。
- 機能設定内容は、音声で確認することができます。



■オープン価格

実物大

●AT-D300【主な仕様】

回線種別	アナログ一般回線	AC電源	AC100V±10V (50/60Hz)
回線直流抵抗値	約275Ω	DC電源	DC9V(専用電源アダプタ)
応答メッセージ	応答1, 2Ch 録音時間各々最大5分	消費電力	最大 5W
用件メッセージ	録音時間最大約30分 又は80件	寸法(mm)	幅112×奥行140×高さ28 (突起部含まず)
メモリ容量	応答、用件メッセージ 合わせて30分	質量(g)	約230
時計精度	月差1分以内(通電時25°C)	付属品	電源アダプタ、モジュラーコード 取扱説明書、各1

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容をご理解していただいでからお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

●このカタログの記載内容は2008年1月現在のものです。●仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



株式会社 タカコム

■営業所 ■出張所

- 東 京03-5651-2281
- 札幌011-271-0225
- 仙台022-726-7300
- 名古屋052-937-8822
- 大阪06-6260-4611
- 広島082-291-6400
- 福岡092-431-1942

本社工場/〒509-5202 岐阜県土岐市下石町西山304-709
http://www.takacom.co.jp



お問い合わせは