



ナンバーディスプレイ対応

フルデジタル留守番電話

リモートホン AT-D770

☎ 技術基準適合品 T 000034A04

営業時間外の
電話受付に！



カセットテープのように使える
フラッシュメモリーカード採用！

- 応答、着信ともフラッシュメモリーカード録音
- 応答録音3種類
- 録音時間標準60分、最大120分
- 用件再生、頭出し・巻戻し・早送り・リピート・スキップ再生
- 曜日付タイムスタンプ
- 通話録音
- リモコン
- ナンバーディスプレイ対応
- 追っかけ呼出し
- 週間タイマー（留守セット・解除・メッセージ切替）
- 応答専用



ビジネス仕様だから

応答・用件メッセージはより高音質。

フラッシュメモリーカードで安心

- 応答・用件メッセージとも、録音媒体はフラッシュメモリーカードです。
- フラッシュメモリーカードは、標準添付品60分用(HFC-60M)と120分用(HFC-120M)の2種類があります。
- 応答メッセージは、業務終了、昼休み中、臨時用等3種類が録音できます。
- フラッシュメモリーカードを、本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。



ナンバーディスプレイ対応
フルデジタル留守番電話

リモートホン AT-D770

技術基準適合品 T 000034A04

フラッシュメモリーカード



別売価格(税別)
60分用(HFC-60M) ¥15,000
120分用(HFC-120M) ¥34,000

再生操作らくらく

- 頭出し・巻戻し・早送り・リピート・スキップ再生・一時停止がワンタッチでできます。

録音曜日・時刻がわかる

- 用件録音、または通話録音ごとに、曜日と録音開始時刻を記録し、再生時に「○曜日午前(午後)○時○分です」と音声・ディスプレイでお知らせします。
- 通話中の会話を録音して、あとで聞き直すことができます。「通録ボタン」を録音の都度押す(手動録音)と受話器の上げ下げで自動的に録音開始・停止ができる(自動録音)の2つの方法が選べます。
- 外出先からリモコン操作で録音内容が聞き出せます。リモコン操作は、「用件再生(リピート・バック・頭出し・スキップ)」「用件消去」「応答メッセージ録音・切替」「留守セット・解除」「自動呼出セット・解除・切替」「メモ録音」「タイマーON・OFF」など多彩です。
※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないとは作動しません。

3カ所を追っかけ呼出OK

- 留守中に用件が録音されると、あらかじめ登録した、携帯電話(一般電話)を自動的に呼び出すことができます。
- 呼出先は、3カ所まで登録でき、3カ所のうち1カ所を選択して呼び出したり、3カ所を順に追っかけ呼び出しすることができます。
- 携帯電話を呼び出すときは、呼び出された人が電話にでると、リモコン信号を入れなくても用件を再生します。
- 携帯電話やPHSの文字メール機能を利用し、用件が録音されると文字で知らせることができます。またナンバーディスプレイサービスにご加入のときは、発信者の電話番号を付加して通知できます。
※携帯電話やPHSは、一般加入電話から文字メールを送ることができる機種に限ります。

セット・解除忘れ解消

- 指定した時刻に「留守セット・解除・応答メッセージ切替」が30ステップ登録できる週間タイマーを装備しています。
- 相手の用件を必要としない時は、「応答専用」としてご利用できます。
- 外出先からリモコン操作するとき、呼出音の回数で新しい用件録音の「有無」が確認できます。
※キャッチホンサービスをご利用のときや代表番号に接続のときは、この機能をご利用できない場合があります。

ナンバー・ディスプレイに対応

- ナンバーディスプレイサービスにご加入の場合、かけてきた人の電話番号を表示・記録できます。
※ナンバーディスプレイ対応機器と併用して接続した場合に限ります。
- 留守セット中は、用件メッセージとともに記録。用件録音中、または再生中に表示できます。また留守解除中は、着信記録として保存し、通話中また後ほどまとめて表示できます。(最大141件)
- ナンバーディスプレイ対応のビジネスホンとの併用ができます。

●AT-D770【主な仕様】

回線種別	アナログ一般回線	AC電源	AC100V±10V(50/60Hz)
回線直流抵抗値	約275Ω	DC電源	DC9V(専用電源アダプタ)
応答メッセージ	録音時間各々最大5分	消費電力	最大5W
用件メッセージ	応答・用件の合計で最大60分 HFC-60M使用時/160件	寸法(mm)	幅150×奥行220×高さ50
時計精度	月差60秒以内(通電時25℃)	重さ(g)	約600

付属品/フラッシュメモリーカード(60分用HFC-60M(1))、電源アダプタ(1)、モジュラーコード3m(1)、壁掛け用ネジ(2)、取扱説明書(保証書)一式

■価格
¥35,000(工事費、税別)

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容をご理解していただいてからお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

●このカタログの記載内容は2014年12月現在のものです。●仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●本カタログに記載された会社名および製品名などは、各社の商標または登録商標です。



株式会社 タカコム

■支店/営業所 ■出張所

- 東 京03-5651-2281
- 仙 台022-726-7300
- 大 阪06-6260-4611
- 福 岡092-431-1942
- 札 幌011-271-0225
- 名古屋052-734-6601
- 広 島082-836-3631

本社工場/〒509-5202 岐阜県土岐市下石町西山304-709
http://www.takacom.co.jp



JQA-1477
JQA-EM1055
本社

ISO/IEC 27001
JQA-IM1005
タカコムは
品質/環境/情報セキュリティ
マネジメントシステムの
認証取得企業です

お問い合わせは