

PBX連携デジタルボイスレコーダー

通話録音装置

VR-750 UNV/UNV Eシリーズ

対応交換機 NEC SV9500 / SV9300* / SV8500 / SV8300* / SV7000(タイプSS除く)
APEX7600MMX / APEX7600i / APEX3600i

※VR-750 UNV Eを除く

NEC IP-PBXからSIPサーバまで 数多くの交換機と連携!



交換機との連携で、低コスト・短期間での導入が可能

ステレオ録音対応でVOC活用実現


CTIシステム連携で付加価値の高いシステム構築を実現

通話録音装置


VR-750 UNV/UNV Eシリーズ

■システムイメージ

VR-750 UNV 外線接続の場合



VR-750 UNV E 電話機接続の場合



■高いコストパフォーマンス

交換機より内線情報等を取得する機能が搭載されており、個別のプログラム開発が不要となるため、低コスト、短時間での導入を実現できます。

※交換設備のオプションが必要な場合があります。詳しくは当社支店(出張所)営業所へお問い合わせください。

※交換機1台に対しVR-750 UNV/UNV Eが接続できる台数に制限があります。詳しくは当社支店(出張所)営業所へお問い合わせください。

■優れた操作性

目的の通話を探し出す検索再生は、パソコンが苦手なお客様でも容易に操作が可能です。

■高い信頼性

国内、開発生産・全国メーカーサービス網で安心してご利用いただけます。またHDD二重化によるRAID仕様も対応できます。

■多彩な検索キー

通話日時、相手先電話番号等の外線情報に加え、オペレータ名・IDまたは、内線番号による検索が可能になり、より絞り込んだ検索が可能です。

■セキュリティ機能

ID・パスワード管理により操作制限をかけることができ、大切な通話データを安全に管理できます。

■親切・便利機能

4Uサイズに、アナログ・INS 1500・INS 64回線混在収容/送受話分離のステレオ録音(PRI/BRI)/ネットワークPCから遠隔操作可能なLAN再生ソフト(別売:VR-LS700)/複数の通話録音装置を集中管理できる「音声データ集中管理システムVR-800CES(別売)」

対応交換機 NEC SV9500 / SV9300※ / SV8500 / SV8300※ / SV7000(タイプSS除く)
APEX7600MMX / APEX7600i / APEX3600i ※VR-750 UNV Eを除く

■主な仕様

| 回線種別 | VR-750 UNV:アナログ/BRI混在収容可能 VR-750P UNV:アナログ/BRI/PRI混在収容可能 VR-750 UNV E:アナログ | 検索項目 | 日時指定・相手先番号・自番号・発信区別・通話時間 表示名・再生フラグ・メモ・分類・内線番号・オペレータID オペレータ名(接続回線接続方式により使用できない場合があります) | バックアップ 時間(媒体)※3 | 約3,000時間[ブルーレイディスク(BD-RE 25GB 推奨品)] 約6,000時間[ブルーレイディスク(BD-RE 50GB)] 約570時間[DVD-RAMディスク] 録音ファイル保存形式:標準モラル |
|------|---|---|--|--------------------|---|
| 起動方式 | 受話器上げ検出 ●(アナログは回線電圧、PRI/BRIはDch情報による起動) 音声検出※1 ●(アナログラインボード) 外部接続起動※1 ●(アナログラインボード) | 再生機能 | 送受話分離再生/リポート再生/音声タイムスタンプ メモの追加・通話のコピー・WAV変換 | 時刻修正機能 | 外部接続:SNTP |
| 録音 | 最大収容ch数 | 最大96ch | クライアントソフト | 環境条件 | 動作時 温度条件 5~40℃、湿度条件 20~85% 結露なきこと 保管時 温度条件 -10~50℃、湿度条件 20~85% 結露なきこと |
| | 録音媒体 | HDD | クライアントOS | VCCI | クラスA |
| | 録音形式 | 標準(モノラル/ステレオ):G.726 16kbps 高音質(モノラル/ステレオ):G.726 32kbps 最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law | 通話モニター | RoHS指令 | 適合 |
| | 録音時間 | 約70,000時間(標準モノラル時) | セキュリティ機能 | 電源及び消費電力 | 100V±10V 最大200W |
| | 送受話分離 | ●(BRI/PRI)※2 | アラーム通知機能 | 寸法(幅×奥行×高さ) | 429×500×177mm(ゴム足含まず)高さ4U |
| | | 通話データ転送機能 | タイマー録音機能 | 質量 | 約19kg |

※1 交換機との連携には対応していません ※2 VR-750 UNV E/VR-750S UNV Eはステレオ録音非対応 ※3 VR-750S UNV/UNV E、VR-750PS UNV除く

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容をご理解いただいたからお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

●このカタログの記載内容は2017年4月現在のものです。●仕様は、改良のため予告なく変更場合がありますのでご了承ください。●本カタログに記載された会社名および製品名などは、各社の商標または登録商標です。



株式会社 タカコム

■支店/営業所 ■出張所

■東 京03-5651-2281 ■札 幌011-271-0225

■仙 台022-726-7300 ■名古屋052-734-6601

■大 阪06-6260-4611 ■広 島082-836-3631

■福 岡092-431-1942

本社:工場/〒509-5202 岐阜県土岐市下石町西山304-709

http://www.takacom.co.jp



タカコムは
品質/環境/情報セキュリティ
マネジメントシステムの
認証取得企業です

お問い合わせは