



承認図

17'TFTモニター(E)
S1703-T



仕様書

17'TFTモニター(E)
S1703-T

商品概要

本機は、通話録音装置 VR-750 シリーズ/VR-760 シリーズ/通話録音サーバ VR-800VLA SV に接続して使用するモニターです。

主な仕様

サイズ	43cm(17.0)型(可視域対角43.2cm)
液晶パネル方式	TN
視野角	水平170° / 垂直160°
輝度/コントラスト比	250cd/m ² /1000:1
応答速度(黒→白→黒)	5ms
推奨最大解像度	1280×1024
標準表示面積(横×縦)	337.9×270.3mm
画素ピッチ	0.264×0.264mm
最大表示色	1677万色
ドットクロック(最大)	デジタル:108MHz、アナログ:135MHz
走査周波数(水平/垂直)	デジタル:31~64kHz/59~61kHz(VGA Text時:69~71Hz) アナログ:31~80kHz/50~75Hz
入力端子	デジタル:DVI-D 24ピン×1 ・アナログ:D-Sub 15ピン(ミニ)×1
同期信号	セパレート、シンクオングリーン
スタンド機構	チルト:上30° / 下5°
フリーマウント用穴ピッチ(VESA規格)	100mm×100mm
スピーカー	500mW+500mW
電源	AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz
消費電力(最大)	25W(1W以下:1系統入力時、スピーカー接続時)
外観寸法	標準使用時本体(スタンド部含む)367×384×188mm
(幅×高さ×奥行)	モニター部367×304×59mm
質量(モニター部)	約4.4kg(約3.6kg)
画面表示モード選択	FineContrast機能(Custom、EyeCare、Paper、Text、sRGB)
各種調整機能 自動調整機能	セルフアジャスト
適合規格	CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TUV/S、PSEマーク、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TCO Displays 6.0、CCC、C-tick、GOST-R、RoHS、WEEE、中国版RoHS、グリーン購入法、PCグリーンラベル、J-Mossグリーンマーク

添付品

電源コード	1本
電源コード2芯アダプタ	1個
モニターケーブル(アナログ)	1本
モニターケーブル(デジタル)	1本
オーディオケーブル	1本
ユーティリティディスク	1枚
アーム取付用ネジ(4本)	1式
取扱説明書(保証書付き)	1枚
使用上の注意	1冊

外観図

